

Asesoramiento técnico de calidad Suiza

Newsletter Octubre 2012

Estimados Señores, estimados clientes,

Me permito presentar unos nuevos productos de nuestra amplia gama. Somos importador directo y representante autorizado de varias empresas europeas, con Certificación ISO 9001-2008 y Certificación CE.

*** NUEVO – Lista de stock en nuestra página web ***

Transmisor de temperatura

Marca: JUMO, Alemania - Especialista en instrumentación y automatización industrial - Pionero mundial en la fabricación de sensores de temperatura industriales



Modelo: dTRANS T05

· Ultra compacto

- Entrada: RTD, TC, Potenciómetro, Voltaje

Tecnología: 2, 3 o 4-hilos
Salida: 0..10 VDC, 4..20 mA
Puerto de programación: USB
Montaje: Cabezal B y Riel DIN

Sensor de distancia, tipo láser triangulación

Marca: di-soric, Alemania - Especialista en sensores de detección. Uno de los fabricantes de sensores más grandes del mundo!



Modelo: LAT61

Rangos: 8..120 mmResolución: 0,5..8 umAlimentación: 24 VDC

- Salida: 0..10 VDC, 4..20 mA

· Láser: clase 2

Cortinas de Seguridad

Marca: REER, Italia - Especialista en dispositivos de seguridad



· Rangos de distancia: hasta 20 m

Rangos altura: hasta 1,5 m
Resolución: 10..90 mm

· Alimentación: 24 VDC

· Salida: 2x PNP

· Norma de seguridad: Type 4 - SIL 3 and SILCL 3 - PL e

Mando de accionamiento para posicionamiento

Marca: SIKO, Alemania - Especialista en posicionamiento





Rango de torque: 3,2..14 NmRango velocidad: 30..500 rpm

- Sensor de posición absoluto analógico integrado, potenciómetro o 0..10 VDC o 4..20 mA

· Resolución: infinito (potenciómetro), definido por el control (PLC)

- Alimentación: 0..24 VDC (PWM)

· Montaje sencillo: eje hueco, máx. 20 mm

Contador multifuncional rápido

Marca: motrona, Alemania - Especialista en control, interfaces e indicadores para desplazamiento (motion)



Modelo: DX

Alimentación para sensores: 24 VDC
Entradas: A, B, Reset / npn o pnp
Frecuencia de conteo: máx. 100 kHz

· Escala: configurable

· Detección de flanco: 1x 2x 4x

 Salidas: opción1: 2x relé + RS232/485 opción2: sin salida solo display

opción3: 1x analógica opción4: 2x transistor opción5: RS232/485

- Alimentación: 24 VDC o 110/220 VAC

Elementos auxiliares mecánicos



Reducciones / bushing:

- · M20 a 1/2" NPT
- · M16 a ½" NPT
- · 1" NPT a 3/4" NPT
- · 3/4" NPT a 1/2" NPT
- · 1/2" NPT a 3/8" NPT

Por favor visite nuestra página web http://swissesor.com cual se encuentra permanentemente actualizada.

Estamos a las órdenes.

¡Nuestro servicio no termina con la venta - ofrecemos servicio técnico e integración de productos propios y de terceros!

Atentamente, Ing. Michael Wohlwend Gerente

--

Av. 27 de Febrero 1-47 y Av. 10 de Agosto, Condominio "Portón de la Abuela" Casa #1 0101 Cuenca, Ecuador

Tel.:+593-7-2881188, Cel.:+593-8-2682146, Skype:swissesor.michael.wohlwend

Mail: info@swissesor.com, Web: http://swissesor.com

Representante autorizado en el Ecuador de:

 $\textit{Burster} \cdot \textit{JUMO} \cdot \textit{NTI LinMot} \cdot \textit{Adash} \cdot \textit{GOGATEC} \cdot \textit{ASC} \cdot \textit{di-soric} \cdot \textit{SIKO} \cdot \textit{TRACOPOWER} \cdot \textit{motrona} \cdot \textit{ELPRO} \cdot \textit{ReeR Proveedor certificado de HOLCIM Ecuador S.A. por SGS}$

Integrador autorizado en el Austro de:

Euroinstruments (Endress+Hauser · JordanValve · RKC · Servomex)